

RT360M1

Kurtyny trudno zapalne,
elastyczne przegrody

Charakterystyki	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Charakterystyki ogólne				
Nośnik	1100/550 dTex PES HT 990/495 den			
Powłoka	PVC			
Wykończenie	Lakier matowy			
Waga	385		g/m ²	ISO 3801
Szerokość	300		cm	
Nawój rolki	60		mb	
Odporność tkaniny				
Odporność na rozerwanie	270	180	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	50	33	daN	DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Wodoodporność	>0.6		bar	NF EN 20811
Odporność na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Odporność na ciepło	70		°C	(24h)
	M1			NF P 92 503
Trudno zapalność	B-s2-d0			Euroklasa EN 13501-1

SYSTEM
LOWICK



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

MADE IN
FRANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour
Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

Wartości mogą się różnić w tolerancji +/-10%. Specyfikacja może ulec zmianie i podlega wymaganiom producenta. Zgodność produktu z zastosowaniem jest zastrzeżona do oceny użytkownika. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych

