

FRONTLIT

JET 550


560 g/m²


IN / OUT

ZASTOSOWANIA :


Banery , oznakowania, kakemona na zewnątrz

Banner, signage, pole banner

[DE] ANWENDUNG :
Bandenwerbung, Signage, Outdoor Werbebanner

[ES] APLICACIONES :
Pancartas, señalización, displays

[IT] APPLICAZIONI :
Striscioni pubblicitari, segnaletica, standardi

 Frontlit premium, doskonała
zadrukowalność i odporność
mechaniczna

Premium Frontlit, excellent printability and
mechanical resistance

*Premium Frontlit, hervorragende Bedruckbarkeit und
mechanische Festigkeit*

*Premium Frontlit, eccellente imprimibilità e resistenza
meccanica*

Premium Frontlit, eccellente stampabilità e resistenza meccanica

JET 550

Nośnik <i>Base Cloth/ Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dTex PES HT
Powłoka <i>Coating / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC Lowick powłoka jednostronnie
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	lakier inkjet jednostronnie
Waga całkowita <i>Total weight / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale</i>	560 g/m ²
Grubość <i>Thickness / Materialdicke / Espesor / Spessore</i>	0.47 mm
Przeświacalność > XPT 54199 <i>Translucency/ Transluzenz/ Translucidez/ Translucenza</i>	6 %
Odporność na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Tensile strength / Reißfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	210 / 200 daN / 5cm
Odporność na rozdarcie > DIN 53363 <i>Tear strength / Weiterreißfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo</i>	25 / 20 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhesio / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	7 daN / 5 cm
Odporność na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Temperature resistance / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)
Trudno zapalność > DIN 75 200 / NFPA 701 <i>Flame Retardancy/Brennverhalten/Ignifugación/Ignifugazione</i>	< 100 mm/min NFPA 701



Wide Format	0.76 / 1.06 / 1.37 1.62 / 2.50 / 3.20 m	30mb
Super Wide Format	2.50 / 3.20 m	60mb



Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie ważności powyższych danych w aktualnej karcie katalogowej dostępnej na www.saintclairtextiles.com



SCTEX.FR/JET550

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES
www.saintclairtextiles.com

