

# AGRI 720 BC

**10<sup>Y</sup>ANS  
YEARS**  
GARANTIE - WARRANTY

*Prosimy o kontakt  
w sprawie warunków  
gwarancji*



nieprzejrzysty 720 g/m<sup>2</sup>

3 m

# AGRI 720 BC

Nośnik	1100 dtex
Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto	PES HT
Szerokość	3.00 m
Laize / Breite / Ancho / Altezza	
Długość rolki	60-300 mb
Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza	
Powlekanie	PVC
Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura	(Lowick)
Wykończenie	Cleangard
Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione	
Ciężar całkowity	720 g/m <sup>2</sup>
Poids Total / Gesamtgewicht / Peso total / Peso totale	
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421	220 / 210
Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura	daN / 5cm
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363	30 / 25 daN
Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit / Resistencia al desgarro / Resistenza allo strappo	
Przyczepność > NF EN ISO 2411	8 daN / 5 cm
Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza	
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2	-30°C
Températures d'utilisation / Temperaturbeständigkeit / Resistencia máxima a la temperatura / Resistenza alla temperatura	+70°C (24h)
Trudno zapalność > DIN 75200	< 100 mm/min
Ignifugation / Brennverhalten / Ignifugación/ Ignifugazione	

Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie poprawności danych na stronie [www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur [www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com) / Alle angegebenen Werte sind ca.Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at [www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com) / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at [www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com) / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile [www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)

SYSTEM  
LOWICK

MADE IN  
FRANCE



FINITION  
CLEANGARD

REACH  
COMPLIANCE



DICKSON  
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie  
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.dickson-coatings.com](http://www.dickson-coatings.com)



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem firmowym a Dickson® jest zarejestrowana marką Glen Raven, Inc.



7596



7603

Prawa strona ma matowe wykończenie, które pozwala dopasować kolor do otaczającego środowiska.

Lewa strona jest biała, co rozjaśnia wnętrze,

- Face endroit mate, et coloris adapté à une bonne intégration dans la nature Face envers blanche pour accentuer la luminosité
- Matte Vorderseite und Farbe angepasst an eine gute Integration in die Natur Weiße Rückseite, um die Helligkeit zu erhöhen
- Cara exterior mate, y color adaptado para una buena integración con la naturaleza Cara interna en blanco, para aumentar la luminosidad
- Dritto del tessuto con una finitura più satinata per meglio integrarsi con la natura L'interno bianco per captare meglio la luminosità



Tkanina Blackout zapewnia komfort termiczny we wnętrzu

- Toile opaque pour de meilleures performances thermo-optiques
- Undurchsichtige Plane für eine bessere thermo-optische Leistung
- Tejido opaco para mejores resultados termo-ópticos
- L'opacità del tessuto per migliorare le prestazioni termo-ottiche



Inne kolory dostępne w produkcji specjalnej

- Autres coloris possibles sur fabrications spéciales
- Andere Farbe mit Sonderproduktion möglich
- Otros colores disponibles bajo pedido mínimo
- È possibile realizzare colori diversi per produzioni speciali