

AIRTECH



220 g/m²



87%



3.15 m

ZASTOSOWANIA :

Ostony przeciwwiatrowy, pokrowce na przyczepy, siatki ochronna...

[FR] APPLICATIONS :

Filet brise vent, couverture de benne, filet de protection...

[DE] ANWENDUNG :

Windschutznetz, Anhänger Planen, Schutznetz...


[ES] APLICACIONES :

Malla cortaviento, cubierta para volquete, rejilla de protección...


[IT] APPLICAZIONI :

Barriere antivento , Copertura camion...


Nośnik <i>Support / Trägergewebe</i> <i>Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PES HT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.15 m
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung</i> <i>Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	lakierowany dwustronnie
Waga całkowita <i>Poids Total / Gesamtgewicht</i> <i>Peso total / Peso totale</i>	220 g/m ²
Wytrzymałość na zerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	130 / 120 daN / 5cm
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Résistance déchirure / Weiterreissfestigkeit Resistencia al desgarrar / Resistenza allo strappo</i>	30 / 25 daN 7 daN / 5 cm
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	87%
Efektywność wiatrowa <i>Efficacité au vent / Windbrechung / Eficacia contra el viento / Riduzione del vento</i>	
Porowatość <i>Porosité / Porosität / Porosidad / Porosità</i>	44%
Wytrzymałość na temperatury > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation</i> <i>Temperaturbeständigkeit</i> <i>Resistencia máxima a la temperatura</i> <i>Resistenza alla temperatura</i>	-30°C +70°C (24h)



810 (RAL 9005)
3.15 m x 60-250 mb



7450 (RAL 5015)
3.15 m x 60-250 mb



995 (RAL 6026)
3.15 m x 60-250 mb

Karta techniczna / Certyfikaty...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



SCTEX.FR/AIRTECH

Wartości średnie. Kupujący nasze produkty jest odpowiedzialny za sprawdzenie czy powyższe dane w aktualnej karcie katalogowej dostępnej pod adresem www.saintclairtextiles.com, są obowiązujące.

Valeurs moyennes. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier qu'il possède les données en vigueur au travers de la dernière fiche technique disponible sur www.saintclairtextiles.com / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte. Es obliegt dem Käufer unserer Produkte, die Gültigkeit der obenstehenden Angaben zu überprüfen, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valores medios. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos verificar la validez de los datos, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com / Valori medi. È di responsabilità dell'acquirente dei nostri prodotti di controllare la validità dei presenti dati, sull'ultima scheda tecnica disponibile www.saintclairtextiles.com

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



REACH
COMPLIANCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com

