

COVERLAC

NFP
90-308



700 g/m²



3m

ZASTOSOWANIA: Nakrycia basenów

APPLICATIONS: 
Couverture de piscine

ANWENDUNG: 
Poolabdeckung

APLICACIONES: 
Cubierta para piscina

APPLICAZIONI: 
Coperture per piscina

COVERLAC

Nośnik <i>Support / Trägergewebe / Soporte / Supporto</i>	1100 dtex PESHT
Szerokość <i>Laize / Breite / Ancho / Altezza</i>	3.00m
Długość <i>Longueur / Rollenlänge / Largo / Lunghezza</i>	60-250 mb
Powłoka <i>Enduction / Beschichtung / Revestimiento / Spalmatura</i>	PVC (Lowick)
Wykończenie <i>Finition / Ausrüstung / Acabado / Finizione</i>	Cleangard
Ciężar całkowity <i>Poids Total / Gesamtgewicht Peso total / Peso totale</i>	700 g/m ²
Wytrzymałość na rozerwanie > NF EN ISO 1421 <i>Résistance rupture / Reissfestigkeit / Resistencia a la rotura / Resistenza alla rottura</i>	220/210 daN
Wytrzymałość na rozdarcie > DIN 53363 <i>Resistance déchirure / Weiterreissigkeit Resistencia al desgarro / Resistencia alo strappo</i>	30/25 daN
Przyczepność > NF EN ISO 2411 <i>Adhérence / Haftung / Adherencia / Aderenza</i>	8 daN / 5 cm
Wytrzymałość na temperaturę > NF EN 1876-2 <i>Températures d'utilisation Temperaturbeständigkeit Resistencia máxima a la temperatura Resistenza ala temperatura</i>	-30°C +70°C

Wartości średnie, poza umowne
Valores moyennes, non-contractuelles / Alle angegebenen Werte sind ca. Werte
Valores medios y no contractuales / Questi valori medi non hanno valore contrattuale

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE







FINITION
CLEANGARD

REACH
COMPLIANCE





vinyl plus
COMMITTED TO
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

NFP 90-308

Ten produkt jest zgodny z francuską normą NFP 90-308

-  *Ce produit permet de répondre avec succès aux tests requis par la norme NFP 90-308.*
-  *Dieses Produkt erfüllt die Testanforderungen der französischen Norm NFP 90-308.*
-  *Este producto permite responder satisfactoriamente a las pruebas requeridas por la norma NFP 90-308.*
-  *Questo prodotto permette di rispondere con successo ai test richiesti dalla norma NFP 90-308.*

Coverlac jest doskonałe gładki, bardzo podatny i łatwy do zgrzewania. Lewa strona jest prawie identyczna do strony prawej (dobra zgrzewalność i mniej zabrudzeń). Zgrzewa się w linii prostej i nie marszczy się podczas konfekcjonowania.

-  *Planéité parfaite, très souple et facile à souder. La face envers est presque identique à la face endroit (bonne soudabilité et moins de salissure). Se soude en ligne droite et ne provoque pas de retrait lors de la confection.*
-  *Vollkommen eben, äußerst flexibel und einfach zu schweißen. Vorder- und Rückseite sind nahezu identisch (gute Schweißbarkeit und geringere Verschmutzung). Lässt sich gerade verschweißen und schrumpft nicht bei der Fertigung.*
-  *Planeidad perfecta, muy flexible y fácil de soldar. La cara interior es casi idéntica a la cara exterior (buena soldabilidad y menos suciedad). Se suelda en línea recta no forma pliegues durante la confección.*
-  *Planarità perfetta, molto morbida e facile da saldare. Il lato inverso è quasi identico al lato superiore (buona saldabilità e meno sporco). Si salda in linea dritta enon forma pieghe durante la confezione.*



7467

Niebieski /
beżowy



7332

Zielono /
beżowy



DICKSON
COATINGS

DICKSON COATINGS

415, avenue de Savoie
Saint Clair de la Tour
F-38357 La Tour du Pin

Tel. (+33) 04 74 83 51 00
Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.dickson-coatings.com



GLEN RAVEN™

Glen Raven™ jest znakiem handlowym
a Dickson® jest zarejestrowaną
marką Glen Raven, Inc.