

# Arcade FR

## Karta techniczna

Zalecane użycie : Lekkie namioty – Namioty składane, Markizy tarasowe, Markizy koszowe, Żagiel zaciéniający

Charakterystyka	Wartości				Jednostki	Normy
	Osnowa		Wątek			
<b>Cechy ogólne</b>						
Nośnik	550 dTex PES HT 495 den					
Powłoka	PCV Lowick powlekanie dwustronne					
Wykończenie	lakier Cleangard obustronnie					
Ciężar	500				g/m <sup>2</sup>	ISO 3801
Szerokości	150	150	302	302	cm	
Nawoje rolek	30	60	30	60	mb	

## Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	150	150	daN/5cm		NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	15	15	daN		DIN 53.363
Przyczepność	7		daN/5cm		NF EN ISO 2411
Wydłużenie pod obciążeniem	<1	<3	%		NF EN 15619
Odształcenie resztkowe	<0.4	<1.2	%		NF EN 15619
Wytrzymałość na zimno	-30		°C		NF EN 1876-2
Wytrzymałość na ciepło	70		°C		(24h)
Fire resistance	M2				NF P 92 503
	B1				DIN 4102
	BS				BS 7837
	B-S2-D0				Euroclasses EN 13501-1
	NFPA 701				NFPA 701
	CSFM Title19				CSFM Title 19

**SAINT CLAIR**  
TEXTILES

**5 YEARS**  
YEARS  
GARANTIE - WARRANTY

**SYSTEM**  
**LOWICK**

**FINITION**  
**CLEANGARD**



**REACH**  
COMPLIANCE

**MADE IN**  
**FRANCE**

## SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie  
F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour  
Tel. (+33) 04 74 83 51 00  
Fax (+33) 04 74 83 51 01

[www.saintclairtextiles.com](http://www.saintclairtextiles.com)



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.