

DICRISTAL 75 PLUS

Karta techniczna

Zalecane użycie : Elastyczne okna

Charakterystyka	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Cechy ogólne				
Grubość	0.75		mm	ISO 5084
Powłoka	PCV			
Wykończenie	przezroczysty anty UV			
Ciężar	880		g/m ²	ISO 3801
Szerokości	140		cm	
Nawoje rolek	30		mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	255	220	Kg/cm ²	ASTM D 882
Odporność na rozdarcie	13	7	Kg/mm	ASTM D 1004
Wydłużenie przy zerwaniu	300	310	%	ASTM D 882
Dimensional stability	2		%	ASTM D 1204-02 (10 min / 50°)
Wytrzymałość na zimno	-20		°C	ASTM D 1790

SAINT CLAIR
TEXTILES



RESOURCE

REACH
COMPLIANCE

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.