

JET TEX COMFORT

Karta techniczna

Zalecane użycie : Dekoracje ścienne/ tapety, Reprodukcyjne obrazy, Spersonalizowane tapety

Range : EverGreen Textile

Typ druku : digital inkjet printing

Strona do zadruku : zewnętrzna

Tusze : solwent, eko-solwent, UV, HP Latex

| Charakterystyka | Wartości | | | Jednostki | Normy |
|---------------------|-------------------------------|-------|-----|------------------|-----------|
| | Osnowa | Wątek | | | |
| Cechy ogólne | | | | | |
| Grubość | 0.41 | | | mm | ISO 5084 |
| Nośnik | Poliester | | | | |
| Powtoka | Powtoka EverGreen | | | | |
| Wykończenie | prawa strona do druku, lakier | | | | |
| Ciężar | 390 | | | g/m ² | ISO 3801 |
| Przeświecalność | 8 | | | % | XPT 54199 |
| Szerokości | 106 | 137 | 320 | cm | |
| Nawoje rolek | 30 | 30 | 60 | mb | |

Odporność tkaniny

| | | | | |
|------------------------|-----------|-----|---------|------------------------|
| Odporność na zerwanie | 190 | 125 | daN/5cm | NF EN ISO 1421 |
| Odporność na rozdarcie | 23 | 13 | daN | DIN 53.363 |
| | M1 | | | NF P 92 503 |
| | B1 | | | DIN 4102 |
| Odporność na ogień | B-s1-d0 | | | Euroclasses EN 13501-1 |
| | NFPA 701 | | | NFPA 701 |
| | ASTM E 84 | | | ASTM E 84 |

SAINT CLAIR
TEXTILES

EVERGREEN
ECO-FRIENDLY TEXTILES

PVC
FREE



SAFETY
OF TOYS



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.