

O-MESH 40 L

Karta techniczna

Zalecane użycie: ochrona słoneczna, wiatrochrony, siatka ochronna dla elewacji, siatki, ochrona przeciwsłoneczna dla systemów ZIP.

Charakterystyki	Wartości		Jednostki	Normy
	Osnowa	Wątek		
Charakterystyki ogólne				
Nośnik	1100 dTex poliester wysokiej wytrzymałości			
	990 den			
Powłoka	PVC			
Wykończenie	Lakier obustronnie			
Waga	470		g/m ²	ISO 3801
Skuteczność wiatrowa	72		%	XP G39-100-3
Współczynnik otwarcia	35		%	
Szerokość	305	305	cm	
Nawój	30	60	mb	

Odporność tkaniny

Odporność na zerwanie	275	275	daN/5cm	NF EN ISO 1421
Odporność na rozdarcie	45	50	daN	DIN 53.363
Przyczepność	8		daN/5cm	NF EN ISO 2411
Odporność na zimno	-30		°C	NF EN 1876-2
Odporność na ciepło	70		°C	(24h)
	M2			NF P 92 503
Trudno zapalność	B1			DIN 4102
	BS			BS 7837



Te informacje techniczne są wartościami średnimi z tolerancją +/-10%. Saint Clair Textiles zastrzega sobie prawo do modyfikacji tych charakterystyk w interesie produktu. Do nabywcy należy upewnienie się, że produkt jest właściwy dla założonego przez nabywcę zastosowania. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za zweryfikowanie, czy posiadane charakterystyki techniczne są aktualne.

SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie

F-38110

Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

Fax (+33) 04 74 83 51 01

www.saintclairtextiles.com