



LAC 640 SL



640 g/m²



M2 / B1
B-S2-D0



2.50,
3.00m



UPF 50+

ZASTOSOWANIA / APPLICATIONS :


Namioty okolicznościowe,
małe struktury demontowalne

Party tents, small structures

[FR] Tentes de réception, structures légères démontables

LAC 640 SL

Nośnik / Base cloth	1100 dtex PES HT
Powłoka/ Coating	PVC (Lowick)
Wykończenie/Finish	Cleangard
Waga całkowita /Total weight	640 g/m ²



867 (RAL 9010)
2.50- 3m
60-250 mb

Odporność na zerwanie /Tensile strength > NF EN ISO 1421

220/210	daN / 5 cm
---------	------------

Odporność na rozdarcie/Tear strength > DIN 53363

28/25	daN
-------	-----

Przyczepność/Adhesion > NF EN ISO 2411

8	daN / 5 cm
---	------------

Wydłużenie pod obciążeniem (Osnowa/Wątek) /Elongation under load (Wa / We) > NF EN 15619

<1% / <2%	
-----------	--

Odształcenie resztkowe (Osnowa/Wątek) /Residual deformation (Wa / We) > NF EN 15619

<0.4% / <0.8%	
---------------	--

Odporność temperaturowa/ Temperature resistance > NF EN 1876-2

-30°C	
+70°C	
(24h)	

Trudno zapalność / Flame Retardancy > NF P 92503 / DIN 4102

M2 / B1 /	
B-S2-D0	

 **76.8**

Odbicie energii słonecznej (%)
Solar Reflexion (%)

 **12**

Pochłanianie energii słonecznej (%)
Solar Absorption (%)

Gtot
EXT **0.08**

Współczynnik nasłonecznienia kombinacji tkaniny + referencji oszklenia C/ Solar factor of the combination of fabric + reference glazing C

 **9.6**

Translucencja / Translucency (%) XP-T 54199

Karta techniczna / Certyfikaty
Technical data / Certificats...

[FR] Fiches techniques / PV Feu...

[DE] Technische Daten / Zertifikate ...

[ES] Datos técnicos / Certificados ...

[IT] Dati tecnici / Certificati ...



[SCTEX.FR/L640SL](https://www.saintclairtextiles.com/SCTEX.FR/L640SL)

Average values. The buyer of our products is responsible for checking the validity of the above data, on the latest data sheet available at www.saintclairtextiles.com
Wartości średnie. Nabywca naszych produktów jest odpowiedzialny za sprawdzenie aktualności powyższych danych w najnowszej karcie technicznej dostępnej na stronie www.saintclairtextiles.com

SYSTEM
LOWICK

MADE IN
FRANCE



SAINT CLAIR TEXTILES

415, avenue de Savoie
F-38110 Saint-Clair-de-la-Tour

Tel. (+33) 04 74 83 51 00

www.saintclairtextiles.com



01-2024